

DRUCKER DER PXie-SERIE

Hochleistungsindustriedrucker

Geschäftskritische Anwendungen, die rund um die Uhr im Einsatz sind, stellen ganz besondere Anforderungen an das technische Equipment. Die Lösung: unsere Hochleistungsdrucker der PXie-Serie. Diese robusten Drucker unterstützen umfangreiche Verbindungsoptionen und die neuesten Netzwerkprotokolle und bieten damit eine langfristig zuverlässige, skalierbare Lösung.



Mit einer Druckgeschwindigkeit von über 300 mm pro Sekunde sind die robusten, komplett aus Metall gefertigten Drucker der PXie-Serie extrem leistungsstark und bieten zudem Funktionen, die die Ausfallzeiten und Wartungskosten deutlich senken. Beide Versionen sind mit einer Auflösung von 203 oder 300 dpi erhältlich. Für die Erstellung absolut präziser Etiketten bietet der PX4i auch eine Auflösung von 406 dpi ohne jegliche Geschwindigkeitseinbußen. Dies ist ideal für Etikettierungsanwendungen mit variablen Daten, die bestimmten Vorschriften unterliegen und bei denen schnelle, fehlerfreie Druckergebnisse erforderlich sind.

Die intelligenten Funktionen der PXie-Drucker steigern auch in anspruchsvollen Umgebungen die Produktivität. So tragen die intelligenten Drucker, auf denen sich eigenständige, mit den Programmiersprachen Fingerprint und C# entwickelte Anwendungen installieren lassen, zur Verringerung der Fehlerquote und Rationalisierung der betrieblichen Abläufe bei.

Die Geräteverwaltungs- und Diagnosefunktionen des Druckers, die in Form einer webbasierten PrintSet-Konfigurationsverwaltung und demnächst auch via in AirWatch®, SOTI™ und Operational Intelligence bereitgestellt werden, verringern die Ausfallzeit und vereinfachen die Bereitstellung.

Dank des magnetischen Druckkopf-Designs QuickMount™ lässt sich der Druckkopf schnell und mühelos austauschen. Die Drucker der PXie-Serie wurden zusammen mit Honeywell-Etiketten und anderen Druckmedien entwickelt und getestet, um die Leistung bei Verwendung mit Original-Honeywell-Medien zu optimieren.

Die Industriedrucker der PXie-Serie sind flexibel, kompakt und programmierbar. So können die Kunden ihren Druckbetrieb und die Bereitstellung optimieren und die Investition amortisiert sich schnell.

FUNKTIONEN UND VORTEILE



Mühelose Integration in automatische Etikettierungsanwendungen dank des kompakten, modularen Designs der PXie-Drucker



Intelligente Drucker benötigen keinen PC und können andere Geräte (wie z. B. Scanner, Waagen, Anwendungsvorrichtungen) direkt steuern. Dies ist deutlich einfacher und effizienter und senkt zudem die Infrastrukturkosten.



Durch die vom Anwender auswählbaren universellen Druckerbefehlssprachen (DP/FP, IPL, ZSim, DPL) können die PXie-Drucker problemlos in Umgebungen mit unterschiedlichen Druckern integriert und zügig bereitgestellt werden.



Alle Drucker sind mit Ethernet-Anschluss und dem Netzwerkprotokoll IPv6 ausgestattet, sodass sie auch bei der Expansion Ihres Unternehmens langfristig zuverlässig eingesetzt werden können. Für den Einsatz in Netzwerken stehen mehrere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, einschließlich der Verbindung auf Basis des Sicherheitsstandards WPA2 für Funknetzwerke.



SDE GmbH & Co. KG
Am Osthof 17
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0)571 64 57 98 - 0
Fax: +49 (0)571 64 57 98 - 9
E-Mail: info@sde-web.de
Web: www.sde-web.de



www.sde-web.de

Honeywell

INDUSTRIEDRUCKER DER PXie-SERIE Technische Daten

GERÄTEBESCHREIBUNG

Thermodirekt- und Thermotransferdrucker für Etiketten, Tickets und Schilder. Auch mit RFID-Option verfügbar.

GERÄTEDATEN

L x H x B:

PX4ie: 482 mm x 238 mm x 275 mm

PX6ie: 482 mm x 238 mm x 335 mm

Gewicht:

PX4ie: 12,61 kg

PX6ie: 14,13 kg

TECHNISCHE DATEN – DRUCK

Max. Druckbreite:

PX4ie: 112 (DT)/110 (TT) mm

PX6ie: 167,4 mm

Max. Länge:

Bei 203 dpi: 4095 mm

Bei 300 dpi: 2775 mm

Bei 406 dpi: 1016 mm

RFID-STANDARDS UND -FREQUENZEN

Unterstützt 18000-6C / EPC Generation 2 Funkmodul mit 865 bis 928 MHz, das zur Einhaltung der lokalen UHF RFID-Vorschriften, einschließlich FCC und ETSI, konfiguriert wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrer lokalen Vertretung nach der Verfügbarkeit in bestimmten Regionen.

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

PX4ie:

Bei 203/300 dpi:

100–300 mm/s

Bei 406 dpi:

100–250 mm/s

PX6ie:

Bei 203/300 dpi:

100–225 mm/s

Auflösung:

PX4ie: 8 Punkte/mm (203 dpi),

11,8 Punkte/mm (300 dpi),

16 Punkte/mm (400 dpi)

PX6ie: 8 Punkte/mm (203 dpi),

11,8 Punkte/mm (300 dpi)

MEDIEN-

Typ: Etiketten und Schilder

Max./Min. Breite:

PX4ie: 120/25,4 mm

PX6ie: 170/76 mm

Dicke: 2,4 bis 10,0 mm

Konfiguration: Rollen- oder Leporello-Material

Sensoren: Lücken, Kerben, Schwarzmarkierungen, Endlosmaterial

Etikettenrolle Maximaldurchmesser: 213 mm

Etikettenrollenkern: 38–76 mm

Typ: Bänder

Rolle Maximaldurchmesser:

80 mm, ca. 450 m

Kern-ID: 25,4 mm

Typ: Wachs, mittlerer Bereich, Harz

SCHNITTSTELLEN

Standard:

Ethernet: 10/100 Mbit/s

RS-232: bis 115,2 KB/s

Unterstützte serielle Protokolle:

Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DTR, RTS/CTS

IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protokoll

USB: 2.0

Optional:

Parallel: IEEE 1284

Industrieschnittstelle: 8 digitale Ein-/Ausgänge, 4 analoge Relais, 1 RS232/422/485-Schnittstelle

Zwei serielle Schnittstellen:

RS-232, RS-422, RS-485 und 20-mA-Stromschleife

Applicator-Schnittstelle

Wireless:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Wi-Fi-zertifiziert

WEP, WPA, WPA2, 802.11x (EAPTTLS, LEAP, PEAP, FAST)

Mehrere Industrieantennenoptionen für maximale Abdeckung

Unterstützte Protokolle:

TCP/IP-Suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP usw.), LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMPv3, SMTP, SNMP-MIB II unterstützt (über UDP/IP), inkl. private Unternehmens-MIB. Unterstützt IPv4 und IPv6, NTP

SOFTWARE

Druckerbefehlssprachen: Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL; XML-fähig für SAP® All und Oracle® WMS

Anwendungen/Treiber: InterDriver Windows®-Druckertreiber, CUPS-Treiber für Linux, Honeywell Device Types für SAP, Honeywell-Etikettendesign- und Druckpaket

Smart Printing-Sprachen:

Honeywell C# for Printers: Smart Printing Developer Resource Kit; Apps mit .NET-kompatiblen Entwicklungsumgebungen schreiben

Unterstützung von Konfiguration und Geräteverwaltung: PrintSet für Druckerkonfiguration; hochentwickelte Webschnittstelle für Konfiguration, Upgrade und 1:1-Verwaltung

Unterstützung für Geräteverwaltung (in zukünftigen Versionen verfügbar):

AirWatch, SOTI, Operational Intelligence

BARCODE-SYMBOLGIEN

Alle gängigen 1D- und 2D-Symbolgien werden unterstützt.

UNTERSTÜTZTE STANDARDS

UPC/EAN Shipping Container
UCC/EAN 128 Serial Shipping Container
MH10.8 Shipping Label
AIAG (Versandetiketten für Einzelteile)
OGMARS
POSTNET
HIBCC
ISBT 128
GM1724
UPS-Versandetikett
Global Transport Label

SCHRIFTARTEN

Monotype-Schriftartmodul, nicht-lateinische Schriftarten über WTLE verfügbar



SDE GmbH & Co. KG
Am Osthof 17
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0)571 64 57 98 - 0
Fax: +49 (0)571 64 57 98 - 9
E-Mail: info@sde-web.de
Web: www.sde-web.de



www.sde-web.de

Honeywell

INDUSTRIEDRUCKER DER PXie-SERIE Technische Daten

GRAFIKFUNKTIONEN

Unterstützt die Dateiformate PCX, PNG, GIF und BMP. Unterstützt weitere Formate mit Label Generation Tools.

ARBEITSSPEICHER

Standard: 128 MB Flash-Speicher, 256 MB DDR2 SDRAM

Verfügbar: USB-Speichergerät mit mehreren GB (FAT16/FAT32 USB-Treiber unterstützt)

RTC integriert

TASTATURSTEUERUNG

Steuerung über numerische Tastatur von Intermec

2,3"-Farb-Display

NETZTEIL

AC-Spannung: 90–265 V AC, 45–65 Hz

PFC-Vorschrift: IEC 61000-3-2

Leistungsaufnahme:

5 W im Standby-Betrieb

durchschnittlich 125 W im Dauerbetrieb

Spitzenverbrauch 400 W

BETRIEBSUMGEBUNG

Umgebungstemperatur bei Betrieb:

+5 °C bis +40 °C

Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)

ZULASSUNGEN

CE (EN55022 Klasse B), FCC Klasse B, UL/cUL, C-Tick

Energy Star 3.0 (außer Geräte mit Parallelanschluss und ohne WLAN)

OPTIONEN

RFID, interner Etikettablöser mit Trägeraufnahme, Abnahmesensor, alphanumerische Tastatur*, parallele Schnittstellenkarte, zusätzliche serielle Schnittstellenkarte*, Industrieschnittstellenkarte*, Anwendungsschnittstellenkarte**, Etikettzufuhrhalter, Abschneider, Etikettfüllstandsensoren

* Gilt nicht bei Verwendung der IPL-Firmware.

** Unterstützt für die Programmiersprachen Direct Protocol und Fingerprint.

AirWatch ist eine Marke oder eingetragene Marke der VMware, Inc.

Oracle ist eine Marke oder eingetragene Marke der Oracle Corporation.

SAP ist eine Marke oder eingetragene Marke der SAP SE.

SOTI ist eine Marke oder eingetragene Marke der SOTI Inc.

Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



SDE GmbH & Co. KG
Am Osthof 17
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0)571 64 57 98 - 0
Fax: +49 (0)571 64 57 98 - 9
E-Mail: info@sde-web.de
Web: www.sde-web.de



www.sde-web.de

Honeywell